

VERLEGUNG VON TERRASSENBELÄGEN IN DER HÄLFTE DER ZEIT

INSTALLATIONSHANDBUCH & GARANTIEINFORMATIONEN

EDGECLIP™

EDGEXCLIP™

FOR ANY ANGLED INSTALL



Hinweis: Bevor Sie mit der Installation beginnen, besuchen Sie bitte camofasteners.com/installation für optimale Vorgehensweisen.

EDGECLIP™ ZUR VERWENDUNG MIT GÄNGIGEM 90° TERRASSENmuster

Befestigung der ersten und letzten Dielen: Sichern Sie das erste Dielen entlang des Hauses oder an der Außenseite des Bohlenbelags. Durch stirnseitige Befestigung mit der entsprechenden Schraube für das Terrassenmaterial an jedem Balken.



1. An der Außenkante Ihres installierten Starterboards platzieren Sie einfach EDGECLIP™ auf der Dielen, so dass die "Beine" des Clips die Dielen fest greifen können, und halten Sie den Clip Ihres installierten Starterboards fest, platzieren Sie EDGECLIP™ einfach auf der Dielen, so dass die "Beine" des Clips die Dielen fest greifen und den Clip an seinem Platz halten können.



Schieben Sie gleichzeitig den Metallgestell in die Nut der Terrassendielen.
KEINE VOREINSTELLUNG DER VERSCHRAUBUNG IN DEN TRÄGER ERFORDERLICH.
Der Clip hält nun fest an seinem Platz



2. Bringen Sie EDGECLIP™ an jeder Dielen entlang der gesamten Länge der Dielen an.



3. Sie können nun Ihre nächste Dielen gegen die EDGECLIPS zwischen den beiden Dielen schieben.



4. Halten Sie die neue Dielen fest und schrauben Sie alle Clips zwischen den Dielen fest. Verwenden Sie die gelbe **Never-Miss™ Anleitung** (hier abgebildet), um den Schraubendreher perfekt mit dem Schraubkopf zu verbinden und eine schnellere Montage zu ermöglichen.



5. Folgen Sie dem gleichen Verfahren für alle Terrassendielen.

Befestigung de ersten und letzten Dielle: Sichern Sie das erste Dielle entlang des Hauses oder an der Außenseite des Bohlenbelags. Durch stirnseitige Befestigung mit der entsprechenden Schraube für das Terrassenmaterial an jedem Balken.



1. An der Außenkante Ihres installierten Einstiegsbrettes, klemmen Sie einfach die "Flügel" von EDGEXCLIP™ zusammen und schieben Sie den Clip in die Nut.



Die ""Flügel"" des Clips dehnen sich aus und halten den Clip an seinem Platz.

KEINE VOREINSTELLUNG DER VERSCHRAUBUNG IN DEN TRÄGER ERFORDERLICH.



2. Bringen Sie EDGEXCLIP™ an jeder Dielle entlang der gesamten Länge der



3. Sie können nun Ihre nächste Dielle gegen EDGEXCLIPS zwischen den beiden Dielen verschieben.




4. Halten Sie die neue Dielle fest an ihrem Platz und schrauben Sie alle Clips zwischen der Dielle fest.

Verwenden Sie die gelbe **Never-Miss™ Anleitung** (hier abgebildet), um den Schraubendreher perfekt mit dem Schraubenkopf zu verbinden und eine schnellere Montage zu ermöglichen.



5. Folgen Sie dem gleichen Verfahren für alle Terrassendielen.

MONTAGE VON EDGECLIP™ ODER EDGEXCLIP™ AN STUMP-



Installieren Sie immer einen Doppelträger an den Stoßfugen. Verwenden Sie einen separaten Clip, um jedes Brettende zu sichern.



Für jede Stoßverbindung benötigen Sie 4 Clips. Entfernen Sie einfach die abknickbaren Beine von EDGECLIP™ oder die Flügel von EDGEXCLIP™, damit die Klammern nebeneinander auf den Doppelträgern sitzen können.



Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Terrassendielenherstellers für den Abstand von Ende zu Ende, um eine Dehnung und Kontraktion an dieser Verbindung zu ermöglichen.

Sobald die Dielen richtig positioniert sind, legen Sie die Clips in die Brettnut, zentrieren Sie sie auf beiden Seiten der Diele und befestigen Sie die Schrauben teilweise, um die Clips bis zur nächsten parallelen Diele an ihrem Platz zu halten, und ziehen Sie dann die Schrauben, die Clips sichern, vollständig an.


WIE VIELE CLIPS BENÖTIGEN SIE?

BALKENABSTAND (IN DER MITTE)	ANZAHL DER BENÖTIGTEN CLIPS		
	50 SQ. FT.	100 SQ. FT.	200 SQ. FT.
12 in.	117	233	466
16 in.	90	180	360
24 in.	59	117	234

ENTFERNEN UND ERSETZEN EINES TERRASSENBELAGS - FÜR BEIDE CLIPS



1. EDGECLIP™ und EDGEX-CLIP™ machen das Entfernen oder Ersetzen einer Diele einfach. Beginnen Sie, indem Sie alle Schrauben aus dem Balken, der die Diele hält, herausdrehen.



2. Ziehen Sie die Diele nach oben und sie kann leicht aus der Position herauskommen.



3. Entfernen Sie alle Clips, die auf den Balken verbleiben, und legen Sie die neue Terrassendielle ohne Clips in Position.



4. Zählen Sie die Anzahl der benötigten Clips und lösen Sie beide Beine oder Flügel an jedem Clip ab.



5. Nehmen Sie den Clip (Schrauben und Fugen) vom Dielenende heraus, schieben Sie die Nut nach unten und positionieren Sie einen Clip über jedem Balken.

6. Wiederholen Sie dies für alle Balken und befestigen Sie die Clips sicher an Ort und Stelle mit der Never-Miss™ Führung.

GARANTIE

CAMO® CLIPS (UNIVERSAL HIDDEN FASTENERS), CAMO® EDGECLIPTM UND CAMO® EDGEXCLIPTM LIMITED GARANTIE

Geltungsbereich dieser eingeschränkten Garantie; Geltungsdauer. NNC garantiert dem ersten Einzelhändler, dass CAMO® Clips, EdgeClip™ oder EdgeXClip™ (das "Produkt") (1) während der gesamten Lebensdauer des Produkts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind und (2) während der gesamten Lebensdauer des Projekts, in dem das Produkt zum ersten Mal verwendet wird, gegen Rost und Korrosion garantiert sind. NNC ersetzt jedes defekte Produkt kostenlos, einschließlich der Versandkosten für das Ersatzprodukt, vorbehaltlich der Einschränkungen oder Ausschlüsse, die in dieser begrenzten Garantie enthalten sind.

Wenn CAMO® Clips, EdgeClip™ oder EdgeXClip™, die in Übereinstimmung mit den geltenden Bauvorschriften, Gesetzen, Regeln und Vorschriften sowie den Installationsanweisungen der CAMO®- und Terrassendielenhersteller und den anerkannten Baupraktiken installiert wurden, zum Versagen des Terrassendielenprodukts führen, ersetzt NNC das beschädigte Dielenprodukt kostenlos. Dies ersetzt nicht die Garantien der Terrassendielenhersteller, und gilt nicht in Fällen, in denen Mängel oder Schäden nicht allein und ausschließlich auf das Produkt zurückzuführen sind und unterliegt den nachfolgend beschriebenen Einschränkungen. Diese beschränkte Garantie gilt nicht, wenn Schäden am Dielenprodukt ganz oder teilweise auf eine unsachgemäße Installation entweder des Dielenprodukts selbst oder der CAMO® Clips, EdgeClip™ und EdgeXClip™ zurückzuführen sind. Dies ist Ihr einziges und ausschließliches Rechtsmittel bei Produktfehlern. NNC übernimmt keine Haftung für die Bestätigung, dass ein Produkt für einen bestimmten Zweck geeignet ist, und jeder Verwendungszweck eines Produkts muss von qualifizierten Fachleuten überprüft und genehmigt werden. Diese Garantie ist nicht übertragbar.

Um die vollständige CAMO® Clips (Universal Hidden Fasteners), CAMO® EDGECLIPTM und CAMO® EDGEXCLIPTM Limited Warranty einzusehen, besuchen Sie bitte camofasteners.com/warranty-clips.

FOLGEN SIE UNS AUF SOCIAL MEDIA!



@CAMOFASTENERS



@CAMODECKFASTENERS



CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS

MELDEN SIE SICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER AN:
CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER

ODER KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER:
INFO@CAMOFASTENERS.COM



NATIONALNAIL.COM