

MONTERA TRALL PÅ HALVA TIDEN

MONTERINGSGUIDE OCH GARANTIINFORMATION

EDGECLIP™


EDGEXCLIP™

FOR ANY ANGLED INSTALL



Observera: Innan du börjar monteringen, besök camofasteners.com/installation för bästa praxis.

Att fästa den första brädan och sista brädan: Säkra den första brädan längs huset eller på utsidan av trallen. Genom fästning med lämplig skruv för trallmaterialet vid varje bjälklag.



1. På utsidan av din monterade första bräda, placera helt enkelt EDGECLIP™ på bjälklaget så att "benen" på clipsen tätt tar tag i bjälklaget och håller clipsen på din monterade första bräda, placera helt enkelt EDGECLIP™ på bjälklaget så att "benen" på clipsen tätt tar tag i bjälklaget och håller clipsen på plats.



Skjut samtidigt metallkilen in i spåret på trallbrädan. **INGET BEHOV AV ATT FÖRSKRUVA SKRUVEN I BJÄKLLAGET.** Clipsen sitter nu stadigt på plats



2. Placera EDGECLIP™ vid varje bjälklag längs längden på brädan.



3. Du är nu redo att skjuta upp din nästa bräda mot den EDGECLIP som sitter mellan de två brädorna.



4. Samtidigt som du håller den nya brädan tätt på plats, skruva ner alla clips mellan de två brädorna. Använd den gula **Never-Miss™-Guiden** (visas här) som ingår, för att perfekt föra skruvbits med skruv på rätt plats för snabbast montering.



5. Följ samma process för varje trallbräda.

EDGE XCLIP™ FÖR ANVÄNDNING MED ALLA VINKLADE TRALLMÖNSTER

Att fästa den första brädan och sista brädan: Säkra den första brädan längs huset eller på utsidan av trallen. Genom fästning med lämplig skruv för trallmaterialet vid varje bjälklag.



1. På ytterkanten av din monterade startbräda, kläm bara ihop "vingarna" på EDGE XCLIP™ och skjut in clipsen i spåret.



Clipsens "vingar" kommer att expandera och hålla clipsen på plats. **INGET BEHOV AV ATT FÖRSKRIVA SKRUVEN I BJÄKLLAGET.**



2. Placera EDGE XCLIP™ vid varje bjälklag längs längden på brädan.



3. Du är nu redo att skjuta upp din nästa bräda mot den EDGE XCLIP som sitter mellan de två brädorna.



4. Samtidigt som du håller den nya brädan tätt på plats, skruva ner alla clips mellan brädorna. Använd den gula **Never-Miss™-Guiden** (visas här) som ingår, för att perfekt föra skruvbits med skruv på rätt plats för snabbast montering.



5. Följ samma process för varje trallbräda.

MONTERA EDGECLIP™ ELLER EDGEXCLIP™ PÅ STUMFOGAR



Montera alltid en dubbelbjälke vid stumfogarna. Använd ett separat clips för att säkra varje brädas ände.



Du behöver 4 clips för varje stumfog. Ta bara bort benen från EDGECLIP™ eller vingarna från EDGEXCLIP™ så att clipsen kan sitta sida vid sida på de dubbla bjälklagen.



Följ din tralltillverkares instruktioner för avstånd mellan två brädändor för att möjliggöra expansion och sammandragning på denna bjälke.

När brädorna är placerade på rätt sätt, placera clipsen i brädspåret, centrerat på bjälklaget på båda sidor av brädorna och fäst delvis skruvarna för att hålla clipsen på plats tills nästa parallellbräda är på plats och dra sedan helt åt skruvarna som håller clipsen.


HUR MÅNGA CLIPS BEHÖVER DU?

BJÄLKLAVSÄVSTÅND (PÅ MITTEN)	ANTAL CLIPS SOM BEHÖVS		
	50 SQ. FT.	100 SQ. FT.	200 SQ. FT.
12 in.	117	233	466
16 in.	90	180	360
24 in.	59	117	234

TA BORT OCH BYTA EN TRALLBRÄDA - OAVSETT CLIPS



1. EDGECLIP™ och EDGEX-CLIP™ gör det enkelt att ta bort eller byta ut en bräda. Börja med att skruva ur alla skruvar ur bjälklaget som håller brädan.



2. Dra upp på brädan och den kommer lätt upp från sin position.



3. Ta bort alla clips som finns kvar på bjälklagen och lägg den nya trallbrädan i position utan några clips på plats.



4. Räkna antalet clips som behövs och ryck av båda benen eller vingarna på varje clip.



5. Ta clipsen (skruvar och kilar) och från brädans ände, skjut ner dem i spåret och placera ett clips över varje bjälklag.

6. Upprepa för alla bjälklag och fäst clipsen ordentligt på plats med hjälp av Never Miss™-guiden.

GARANTI

CAMO® CLIPS (UNIVERSELLA DOLDA INFÄSTNINGAR), CAMO® EDGECLIP™ OCH CAMO® EDGEXCLIP™ BEGRÄNSAD GARANTI

Vad denna begränsade garanti täcker; Garantiperiod. NNC garanterar till den första köparen i detaljhandeln att CAMO® Clips EdgeClip™ eller EdgeXClip™ ("Produkten") kommer att (1) vara fri från fel i material och utförande under produktens livslängd, och (2) är garanterad mot rost och korrosion för hela projektets livslängd, i vilket Produkten används för första gången. NNC kommer att ersätta eventuella defekta produkter utan kostnad, inklusive fraktkostnaden för Ersättningsprodukt, med förbehåll för de begränsningar eller undantag som ingår i denna begränsade garanti.

Dessutom, om CAMO® Clips, EdgeClip™ eller EdgeXClip™ som monteras i enlighet med gällande byggnormer, lagar, regler och föreskrifter, och CAMO® och tralltillverkarnas monteringsanvisningar, och accepterade byggpraxis, orsakar att trallprodukten inte fungerar som avsett, kommer NNC att ersätta den skadade trallprodukten utan kostnad. Detta ersätter inte tralltillverkarens garantier, gäller inte i fall där defekter eller skador inte enbart och uteslutande kan hänföras till produkten och omfattas av de begränsningar som beskrivs nedan. Denna begränsade garanti gäller inte om skador på trallprodukten helt eller delvis kan hänföras till felaktig monteringen av antingen själva trallprodukten eller Camo® Clips, EdgeClip™ och EdgeXClip™. Detta är din enda och exklusiva kompensation mot eventuella produktfel. NNC tar inget ansvar för att bekräfta att någon produkt är lämplig för ett visst ändamål, och varje avsedd användning av en produkt måste ses över och godkännas av kvalificerad yrkesman. Denna garanti kan inte överlåtas.

För att granska den kompletta Camo® Clips (Universella dolda infästningar), CAMO® EDGECLIP™ och CAMO® EDGEXCLIP™ begränsade garantin, besök camo-fasteners.com/warranty-clips.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!



@CAMOFASTENERS



@CAMODECKFASTENERS



CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS

REGISTRERA DIG FÖR VÅRT NYHETSBREV:
CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER

ELLER KONTAKTA OSS PÅ:
INFO@CAMOFASTENERS.COM



NATIONALNAIL.COM